

Instructions de mise en quarantaine des signaux aériens double Skyblazer II rouges XLT rappelés

19 décembre, 2025

Consultez "Rappel de sécurité urgent et mise en quarantaine des produits CIL/Orion Skyblazer pour le marché canadien" pour plus d'informations

Consultez "Formulaire de remboursement pour les signaux aériens doubles Skyblazer II Rouge XLT (Consommateur)" pour obtenir des informations concernant le remboursement des fusées éclairantes rappelées et du seau et du sable nécessaires à leur mise en quarantaine.

REMARQUE : Avant de placer les fusées dans le seau, prenez une photo du numéro de lot et de la date de fabrication de la fusée, ces informations sont requises pour le formulaire de remboursement pour les signaux aériens doubles Skyblazer II Rouge XLT (Consommateur)

Fournitures nécessaires

- Un seau de 5 gallons (métal ou plastique)
- Un sac de 50 lbs de sable de jeu

Précautions de sécurité

Il convient de toujours respecter les protocoles de sécurité lors de la manipulation d'articles pyrotechniques. Par conséquent, lors de la mise en quarantaine de votre produit, veuillez observer les précautions suivantes :

- Ne jamais diriger la sortie des fusées vers soi-même ou vers quelqu'un d'autre.
- Porter des gants et lunettes de protection

Instructions pour la mise en quarantaine des signaux XLT rappelés

1. Placez le seau de 5 gallons à l'extérieur, loin des matériaux combustibles, si possible, percez trois ou quatre trous de drainage au fond du seau.
2. Remplissez le seau avec 7.5 cm de sable, nivelez le sable.
3. Placez soigneusement jusqu'à 6 fusées XLT au centre du seau, horizontalement sur le sable. Les fusées peuvent se toucher, mais assurez-vous qu'elles soient bien centrées et ne touchent pas les parois du seau. REMARQUE : Ne jamais orienter la sortie de la fusée XLT vers vous ou une autre personne. Si vous placez des produits emballés dans le seau, n'en mettez qu'un à la fois et recouvrez-le avec 5 cm de sable.
4. Si plus de 6 fusées XLT doivent être mis en quarantaine, recouvrez la première couche de fusées d'au moins 5 cm de sable. Si aucun autre fusée ne sera ajoutée, recouvrez cette couche d'au moins 10 cm de sable supplémentaires.
5. On peut ajouter un maximum de 6 fusées XLT dans un même seau. (18 fusées XLT au total par seau de 5 gallons.) Si davantage de signaux XLT doivent être mis en quarantaine, utilisez des seaux et du sable supplémentaires.
6. Remplissez le seau avec le sable restant. Assurez-vous que la dernière couche de signaux soit recouverte d'au moins 10 cm de sable.
7. Recouvrez le seau d'un sac-poubelle en plastic pour empêcher les infiltrations d'eau.

NE PAS mouiller le sable ni laisser la pluie ou toute autre eau remplir le seau.

NE PAS fermer le seau avec un couvercle ni contenir le haut du seau d'une autre manière.